Ministry of Higher Education El-Minia High Institute of Engineering and Technology

Program: Architecture Department



2017-2018 2nd Term Final Exam Course Title: Soil Mechanics And Foundations

Course Code: ARE 208 Time Allowed: 1.5 Hours

Assume Any Missing Data

Question # 1: (15 points(A=5 Points, B= 10 Points))

A- Show how to determine Density Of clay soil in field?

كيف يمكن تعيين الكثافه لعينة طينيه في الموقع ؟

B- Compaction tests were made on soil sample using both standard and modified proctor tests, the results were as follows:

اختبارات دمك تم اجراؤها على عينات عن طريق اختباري بروكتور العادي والمعدل وكانت النتائج كما يلي:

Standard	W_c %	6	9	12	14	16	C 19	22
Proctor Test	$\gamma_b(\mathbf{gm/cm}^3)$	1.733	1.852	1.939	1.992	2.008	2.003	1.956
Modified	W_c %	6	9	12	14	16	18	20
Proctor Test	$\gamma_b(\mathbf{gm/cm}^3)$	1.818	1.974	2.118	2.138	2.082	2.043	1.992

(i) Plot the Compaction Curves on the same graph and determine the maximum dry densities and optimum moisture contents

ارسم منحنيات الدمك للاختبار العادي والمعدل في نفس الرسم البياني. ومن الرسم استنتج قيم اقصى دمك والمحتوى المائي الامثل

(ii) In the field, If it is required for highway fill embankment to achieve 90 % of the maximum dry density obtained in the laboratory modified proctor test, what would be the allowable range of water content in the field

في الموقع , كان المطلوب الوصول الى 90 % من نسبة الكثافه المستنتجه من اختبار بروكتور المعدل , ما هو نطاق القيم لمحتوى الماء الذي سنقوم بإضافته للتربه

Question # 2: (10 points(A=3 Points,B=4 Points, C=3 Points))

- A- How to know if the soil in construction site
 - 1-is expansive or not?
 - 2-Organic Soil or not?

كيف يمكن معرفة اذا كانت تربة الموقع انتفاخيه ام لا ؟ عضوية ام لا ؟

B- How to differentiate between Clay and Silt in both lab. And field (1 way for each)? كيف يمكن التفريق بين الطين والطمي في المعمل والموقع ؟ (طريقه واحده للمعمل واخرى للموقع)

C-How to classify Soil with M.I.T. soil Classification?

كيف يمكن تصنيف التربه حسب تصنيف المعهد الامريكي مشاستوس ؟

Question # 3: (15 points)

A- Design a square footing to support column 40 × 40 cm reinforced by 6 Ø 16 mm and carries a load of 130 t . the net allowable soil pressure is 1.5 kg/cm² take F_c = 50 kg/cm², F_s = 1400 kg/cm², q_{sh} = 5 kg/cm², q_b = q_p = 10 kg/cm²

أنتهت الأسئلة مع أطيب التمنيات بالنجاح حظ طيب

د.ولاء الدين الشريف محمد